

## 高密度耐熱紙

### 特徴

- ・ 100%木材クラフトパルプ
- ・ 高純度
- ・ 低収縮
- ・ 高強度
- ・ 高精度での仕上げが可能です。
- ・ 高品質の製品が求められる多数のユーザーでの実績があります。
- ・ ナチュラル(クラフト)色です。

### 寸法

- ・ 1000mm × 100kg 巻
- ・ ロール供給は 200kg 巻も可能
- ・ 厚さ： 0.13, 0.18, 0.25mm
- ・ 寸法、重量に関しては相談に応じ、お客様のニーズに対応した寸法で供給することが可能です。

### 用途

幅広い分野で各種絶縁材として使用可能です。

### 物性表

タイプ (厚さ)	厚さ	密度	引張強度		伸び		絶縁破壊強度		水分	灰分	引裂強度		透気度	窒素含有量
			MD	CD	MD	CD	Ave.	Min.			MD	CD		
mm	mm	g/cm <sup>3</sup>	Mpa		%		kV/mm		%	%	mN		sec/100cc	%
Specified	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>0.075</b>	0.075	1.04	110.0	10.0	2.0	9.0	10.0	9.5	5.5	0.35	480	800	500	2.0
<b>0.13</b>	0.13	1.04	140.0	30.0	2.5	10.0	9.4	8.9	5.5	0.35	1300	2500	600	2.0
<b>0.18</b>	0.18	1.04	140.0	30.0	2.5	10.0	8.7	8.4	5.5	0.35	2050	3150	500	2.0
<b>0.25</b>	0.25	1.04	122.0	34.0	2.5	10.0	8.5	7.9	5.5	0.35	3500	5000	500	2.0